

Feuille de données du produit



Article N°: 12456/7016 Servante d'atelier avec rebord en tôle d'acier

Equipements de manutention



Construction en tôle d'acier, revêtement époxy porte et tiroirs gris anthracite RAL 7016, armature gris RAL 7035 avec placard à 2 portes sans cloison avec 2 plateaux amovibles. Verrouillage par serrure centrale ouverture de maxi 120°. Largeur utile : 873 mm. Profondeur utile : 465 mm. Ouverture : 784 mm. Charge par plateau : 80 kg. Plan de travail en mélaminé renforcé de 20 mm avec rebord en tôle d'acier de 80 mm de haut. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3. Livré démonté, montage facile.

Détails techniques:



| | |
|------------------------------------|---------------|
| Charge totale (kg) | 400 |
| Longueur de surface utile (mm) | 985 |
| Largeur de surface utile (mm) | 590 |
| Hauteur de zone de chargement (mm) | 915 |
| Longueur totale (mm) | 1080 |
| Largeur totale (mm) | 590 |
| Hauteur totale (mm) | 995 |
| Type de pneu | TPE |
| Roues (mm) | 160 x 40 |
| Poids (kg) | 53 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Garantie (ans) | 10 |
| Code douanier | 87168000 |
| GTIN | 4017976624563 |