

# Feuille de données du produit



Article N°: 5011 Chariot Inox

Equipements de manutention



Chariot inox avec dossier de poussée en CNA (chrome-nickel-acier) et 2 plateaux emboutis en CA (chrome-acier) avec un bord périphérique, doublure dessous insonorisante. Charge maximum par plateau 80 kg. 4 roues pivotantes à bandage TPE élastique confortable et non traçant. Moyeu à roulement à billes, 2 roues avec freins conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Roues inoxydables conformément à la Norme DIN 18867 partie 8. Pour éviter les dommages importants avec coins de protection des bords et galets de protection. Livré démonté, montage facile.

## Détails techniques:



<b>Charge totale (kg)</b>	120
<b>Hauteur plateaux (mm)</b>	230, 850
<b>Longueur de surface utile (mm)</b>	1000
<b>Largeur de surface utile (mm)</b>	500
<b>Longueur totale (mm)</b>	1070
<b>Largeur totale (mm)</b>	570
<b>Hauteur totale (mm)</b>	950
<b>Type de pneu</b>	TPE
<b>Roues (mm)</b>	125 x 32
<b>Poids (kg)</b>	16
<b>Pays d'origine</b>	Allemagne
<b>Garantie (ans)</b>	10
<b>Code douanier</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976150116